

DA OLTRE 200 ANNI, SIAMO AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTORE



Via Armentaressa, 14 Z.I.

Telefono 0481.909301 • Fax 0481.909819 • <http://www.pupin.it> • e-mail: mpupin@libero.it - info@pupin.it

**vendita di ruote, assali, parti di ricambio e accessori
costruzione di qualsiasi tipo di rimorchio a richiesta**

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ING. MICHELE PUPIN • TELEFONO 0481.909587



**Rimorchi
Due e Tre Assi
Ribaltabili
Trilaterali**



Rimorchi a due assi con ralla ribaltabili idraulici trilaterali				
TIPO E VERSIONE		Portata lorda kg	Misure pianale mm	
PUP 50 RT2	35-60	5000	3500x1600	Con sospensioni a balestra
	35-70		3500x1700	
	35-80		3500x1800	
	38-70		3800x1700	
	38-80		3800x1800	
	40-70		4000x1700	
	40-80		4000x1800	
	40-20		4000x2000	
PUP 60 RT		6000	4000x2000	
PUP 80 R2		8000	4000x2000	
PUP 100 R	45-21	10000	4500x2100	A scelta con sospensioni a balestra o sospensioni pneumatiche
	40-20		4000x2000	
PUP 120 R2		12000	4500x2200	
PUP 110 R	40-18	11000	4000x1800	
	40-20		4000x2000	
	40-21		4000x2100	
	40-22		4000x2200	
	42-20		4200x2000	
	42-21		4200x2100	
	42-22		4200x2200	
	45-20		4500x2000	
	45-21		4500x2100	
	45-22		4500x2200	
PUP 140 R3	45-25	14000	4500x2500	
	45-22		4500x2200	
	45-23		4500x2300	
	50-23		5000x2300	
	50-24		5000x2400	
	50-24.9		5000x2490	
	60-23		6000x2300	
	60-24		6000x2400	

Rimorchi a tre assi con ralla ribaltabili idraulici trilaterali				
TIPO E VERSIONE		Portata lorda kg	Misure pianale mm	
PUP 200 R	55-25	20000	5500x2500	
	60-25		6000x2500	
	65-25		6500x2500	
	70-25		7000x2500	
	75-25		7500x2500	

Accessori a Richiesta
• Sponde / Sovrasponde • Sponde con due colonnette, apribili sottosopra posteriormente • Sponde con quattro colonnette, apribili sottosopra sui tre lati • Colonnette centrali scomponibili • Zincatura sponde • Sponde in alluminio • Impianto di ribaltamento autonomo con pompa e serbatoio • Albero cardanico • Cassetta porta attrezzi • Ruote varie misure • Asse posteriore sterzante • Freno misto meccanico-idraulico • Freno idraulico manuale-moderabile leva • Freno idraulico a pedale • Freno pneumatico a pedale

Rimorchi a due assi ravvicinati ribaltabili idraulici trilaterali				
TIPO E VERSIONE		Portata lorda kg	Misure pianale mm	
PUP 80 RTA	37-60	8000	3700x1600	Con sospensioni tipo Bogie oppure Tandem
	37-70		3700x1700	
	37-80		3700x1800	
	38-60		3800x1600	
	38-70		3800x1700	
	38-80		3800x1800	
	40-80		4000x1800	
	40-90		4000x1900	
	40-20		4000x2000	
	40-21		4000x2100	
	40-22		4000x2200	
	40-24		4000x2400	
	45-80		4500x1800	
	45-90		4500x1900	
	45-20		4500x2000	
	45-21		4500x2100	
PUP 120 RTA	45-22		4500x2200	
	45-24		4500x2400	
	40-20	11000	4000x2000	
	45-22		4500x2200	
PUP 140 RTA	45-24		4500x2400	
	50-24		5000x2400	
	45-22	14000	4500x2200	
	45-24		4500x2400	
	45-25		4500x2500	
	50-24		5000x2400	
	50-25		5000x2500	
	55-25		5500x2500	
	60-25		6000x2500	
	65-25		6500x2500	

- Assali con mozzo rinforzato e calotta avvitata.
- Struttura telaio robusta e leggera allo stesso tempo.
- Le travi principali sono in profilo doppio T acciaio ad alta resistenza la sagomatura in corrispondenza al collo è studiata in modo da evitare concentrazioni di tensione e conseguenti rotture.
- Pianale ad incasso sul chiassis sottostante, soluzione che comporta una maggior compattezza e riduzione dell'altezza da terra del pianale.
- Balestre paraboliche industriali o sospensioni pneumatiche.
- Leva per chiusura sponde a scatto e a scomparsa sotto il pianale.

